

Alt-Üst perde boşluk kapatıcı
2 tk. vidayla montajlanır.

4000.2185





M5 SOMUN

4000.3263



M5x10
KANAL CİVATASI
PERDE KAPATICI




MODÜLER² Alt-Üst Perde Boşluk Kapatıcılar

Sac : Galvanizli sac
Kalınlık : Sac kalınlığı 1.5 mm
Boya : RAL 7035 Epoksi Polyester
Büküm Özelliği : 25+14+25 mm

► Özellikler ve Kullanım Amacı

Panonun perdelerinin montajından önce,
üstte ve altta kalan boşluğu kapatmak amaçlı
Karkasın kalınlığı kadar boşluğu kapatır. Perdenin açılması için.
Alt ve üstteki perdenin açılıp kapanmasını sağlar.
Perde taşıyıcıya sağ ve soldan M5 kanal vidası ile montajlanır.



S.NO.	PARÇA KODU	PANO ENİ (mm)	AĞIRLIK (kg)	PARÇA BOYU (mm)
1	2220.2511	300	0,163	205
2	2220.2513	400	0,242	305
3	2220.2515	500	0,322	405
4	2220.2517	600	0,401	505
5	2220.2519	700	0,481	605
6	2220.2521	800	0,560	705
7	2220.2523	900	0,640	805
8	2220.2525	1000	0,720	905
9	2220.2527	1100	0,799	1005
10	2220.2529	1200	0,879	1105



Perde Taşıyıcı ve Perde Montaj Seti Örneği



M5 Özel Perde Vidası 4000.2125 (Deliksiz)



4000.2127 (Delikli)



► Özellikler ve Kullanım Amacı

- Koybalmaya karşı perdeye M6 somunla sabitlenir
- Kulp olarak kullanmak amacıyla, aradaki yay vidayı dışarı doğru itip düz durmasını sağlar.
- Yetkili olmayan kişilerin ilk müdahalede açamaması için, tornavidayla sıkıştırılarak elle açılması önlenir.
- Mühür altına alınacak iç kapaklarda, aynısının deliklisi kullanılır.
- Sıkıştırma esnasında boyayı çizmemesi için, arada M6 dar pul kullanılmıştır.
- Elle sıkabilmek için, kenarları tıtkılı olarak üretilmiştir.

