

Montaj Plakalı Cam Kapaklı Panolar IP65

3400.1317



3400.1241



3400.1291

2210.0093



4000.3341 4000.3283

2210.0085



4000.2345 4000.3185

4000.3239



4000.3185 4000.3163

4000.3423



4000.3167

4000.3427



4000.2345 4000.3185

Hammadde ve Malzemeler

Sac : Galvanizli sac
Boya : RAL 7035 Polyester
Gövde : 1.2 mm monoblok boyalı
Cam : 4 mm temperli düz cam

Kapı : 1.2 mm boyalı
Alt-Üst Plakalar : 1.2 mm boyalı
Cam Montajı : Poliüretan Fermadur

Özellikler ve Kullanım Amacı

- IP65 koruma derecesini sağlayan monoblok gövde yapısı.
- İç kompaneneler standart ve takılıp sökülebilen.
- 4 Ad. montaj kulağı, kör perçin somuna montajlanır.
- Temperli 4 mm füme cam.
- Camı fermadur dondurucu macunla montajlanır.
- Kırılan camın yerine montajı için, cam tutucu tırnak.
- Kablo giriş-çıkışları müşteri tarafından açılır.

Kullanım Ortamları

- Harici ortamlar.
- Dahili nemli ortamlar
- Yanıcı ve parlayıcı ortamlar.

1 Ad. Kilit	2 Ad. Menteşeli		
S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.7011	220x360x15	300x405x170
2	1100.7013	320x360x15	400x405x170
3	1100.7015	320x460x15	400x505x220
4	1100.7017	320x560x15	400x605x220

2 Ad. Kilit	2 Ad. Menteşeli		
S.NO.	ÜRÜN KODU	MONTAJ PLAKA ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)	PANO ÖLÇÜSÜ ENxBOYxDERİNLİK (mm)
1	1100.7021	420x460x15	500x505x220
2	1100.7023	420x560x15	500x605x220
3	1100.7025	420x660x15	500x705x220
4	1100.7027	520x560x15	600x605x220
5	1100.7029	520x660x15	600x705x220



Duvar Tipi Camlı Kapı
Kenar Ölçüleri

